

COMMERCIAL DUO ARAÇ ŞARJ CİHAZI COMMERCIAL DUO EV CHARGER

ÖZELLİKLER

- Tek şarj istasyonu üzerinden 2x22 kW çıkış sağlar
- Ticari kullanım için mobil veya web uygulamasından kontrol edilebilir
- Ethernet, Hücresel veri ve Wi-Fi desteği sayesinde uygulama üzerinden ödeme alabilmektedir
- Wifi, Bluetooth, GSM ve Ethernet (Optional)
- OCPP 1,6j
- Acil Durdurma Butonu
- Uzaktan İzleme Kontrol
- 7 inç HMI Ekran
- CE Sertifikası

SPECIFICATIONS

- 2x22 kW output in one charger
- It can be controlled via mobile or web application for commercial use
- It accepts payments made on application thanks to Ethernet, Cellular, and Wi-Fi support
- Wifi, Bluetooth, GSM ve Ethernet (Optional)
- OCPP 1,6j
- Remote Monitoring and Control
- Emergency Stop
- 7 inch HMI Display
- CE Certificate





COMMERCIAL DUO ARAÇ ŞARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / COMMERCIAL DUO EV CHARGER DATASHEET

GİRİŞ INPUT	Güç Kaynağı Power Supply	3 Faz 3 Phase N+PE
	Nominal Voltaj Rated Voltage	400 VAC
	Nominal Akım Rated Current	Max. 64 A
	Frekans Frequency	50/60 Hz
ÇIKIŞ OUTPUT	Çıkış Voltajı Output Voltage	400 VAC
	Maksimum Akım Maximum Current	3x32 A
	Nominal Güç Rated Power	2x22 kW
KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE	Şarj Konnektörü Charge Connector	Tip 2 Soket Type 2 Socket
	Kasa Enclosure	Galvanize Metal Galvanized Metal
	LED İndikatör LED Indicator	Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red
	LCD Display	7 inç 7 inch HMI
	RFID Reader	Mifare
	Acil Durdurma Emergency Stop	Var Yes
	Başlatma Modu Start Mode	Tak&Şarj Et/RFID Kart/Uygulama Plug&Charge/RFID Card/App
İLETİŞİM COMMUNICATION	Wi-Fi	Opsiyonel Optional
	Ethernet (LAN)	Opsiyonel Optional
	3G/4G	Opsiyonel Optional
	OCPP	OCPP 1.6j
	Enerji Metre Energy Meter	MID Certified
GÜVENLİK SAFETY	RCD	30 mA Type A + 6 mA
	Giriş Koruması Ingress Protection	IP54
	Darbe Koruması Impact Protection	IK08
	Electrical Protection	Aşırı Akım, Kaçak Akım, Kısa Devre, Dalgalanma, Topraklama Düşük/Yüksek Gerilim, Düşük/Yüksek Frekans. Over Current, Residual Current, Short Circuit, Ground, Surge, Over/Under Voltage, Over/Under Frequency.
	Sertifikasyon Certification	CE
	Sertifikasyon Standardı Certification Standard	EN/IEC 61851 - 1:2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2:2018
	Garanti Warranty	2 yıl 1 year (international)
	Kurulum Installation	Floor/Stand
ÇEVRE ENVIRONMENT	Çalışma Sıcaklık Aralığı Operating Temperature Range	(-30° C/50° C)
	Çalışma Nem Aralığı Operating Humidity Range	5%/95%
	Ürün Boyutları Product Dimensions	1500*290*230 mm (Y*G*D) (H*W*D)
KUTULAMA PACKAGE	Toplam Ağırlık Gross Weight	30 kg
	Kutu External Package	Ahşap Kutu Wood package